

**Eine schnell trocknende, pigmentierte Stempelfarbe auf Lösungsmittelbasis, die speziell für saugende Oberflächen entwickelt worden ist.**

**Eigenschaften:**

Die hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit dieser Farbe wird durch hochwertige Farbpigmente gewährleistet. Sie ergibt auf sehr vielen Materialien farbkraftige, schnell wischfeste Abdrucke.

**Anwendung:**

Wir empfehlen diese Stempelfarbe für Kartonagen, rohes Holz, Jute- und Papiersäcke oder andere saugfähige Materialien. Das Einsatzspektrum reicht aber darüber hinaus auch bis hin zu beschichteten Holz- oder Metalloberflächen. Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbröller aus Filz sind denkbar.



**Trockenzeit:**  
~60-90sec (Metall)

**Viskosität:**  
niedrig viskos, ~20-50sec  
(Ford 4mm Becher)

**Stempelmateriale:**  
Gummi oder spezielle Fotopolymere

**Farbträger:**  
Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten. Bei Handstempelungen eignen sich Filzplattenkissen und Soliplattenkissen.

**Verdüner/Reiniger:**  
Verdüner 121

**Erhältliche Standardgrößen:**  
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

